



Dox 30

# Dox - Domix

## Doseurs d'eau

### Caractéristiques

Débit d'eau :  
De 15 à 25 l/min à 1 Bar et à 20°C  
De 35 à 55 l/min à 5 Bar et à 20°C

### Les avantages

- Gestion optimisée de la température et de la quantité d'eau sortante
- Affichage digital des informations
- Régularité de la pétrissée
- Facilité de prise en main

### Utilisation

La gamme de doseur d'eau Dox-Domix dose et mélange (excepté dox 30) précisément la quantité et la température d'eau chaude et/ou froide destinée à la pétrissée. La température de l'eau est mesurée et visualisée directement sur un écran de contrôle.

### Principe de fonctionnement

Les doseurs d'eau sont raccordés à l'eau du réseau, à l'eau chaude et au refroidisseur d'eau. Selon le programme sélectionné, ils déterminent la quantité et la température idéale d'eau nécessaire à la recette. Le mélange est obtenu au moyen d'un bouton thermostatique.

### Construction

- Appareil à commande électronique
- Structure en composite (4 à 5 mm d'épaisseur)
- Filtre à double grillage inox
- Clapet anti-retour
- Prise pour télécommande de pompe
- Tuyau de dosage en inox
- Livré avec col de cygne, tuyau long. 2,5 m et support
- Clavier numérique pour établir ou rappeler les mémoires, ou le déversement de l'eau
- Tension d'alimentation : Mono de 208 V à 240 V 50/60 Hz en standard

### Dox 30

- Affichage digital de la quantité et de la température de l'eau au dixième de degré

### Domix 30

- Affichage digital de la quantité et de la température de l'eau au dixième de degré
- Réglage de la température par un bouton thermostatique