

Конвекционные печи BX eco-touch

Одни из наиболее энергоэффективных конвекционных печей, которые когда-либо выпускались

Флагманские конвекционные печи BX **eco-touch** компании MONO Equipment являются результатом более чем двухлетних разработок, тестирования и доводки. Их совершенный с конструкторской точки зрения корпус служит платформой для целого ряда самых современных решений по снижению энергопотребления и продвинутых программ выпекания, которые выделяют их среди массы аналогичных устройств.

Одной из самых интересных функций конвекционных печей BX **eco-touch** является контроллер с потрясающим сенсорным дисплеем, новейшим программным обеспечением и функциями энергосбережения. Контроллер оснащен цветным дисплеем с удобным в использовании интерфейсом, реализованном в виде системы меню со значками, которое позволяет пользователю контролировать каждый этап процесса выпекания. 240 программ выпекания можно хранить в 12 категориях продуктов, при этом каждая программа может включать до 6 отдельных этапов выпекания.

Конвекционные печи BX **eco-touch** компании MONO Equipment обладает высокой репутацией среди частных пекарей, предприятий общественного питания и предприятий по производству готовых блюд на вынос, пекарен в торговых центрах и сетевых супермаркетов благодаря стабильно высокому качеству производимой выпечки.

Конвекционные печи BX **eco-touch** представлены моделями с 4-/5-ю противнями (этажерочные) и 10-ю противнями. Можно использовать противни самых разных размеров.



Инновационное
оборудование для
традиционной
выпечки



4 эффективные функции энергосбережения

- **Режим ожидания** - возврат печи к ее оптимальной температуре ожидания и сокращение энергопотребления до 66%
- **Автоматическое отключение** - предотвращение случайного оставления печи во включенном состоянии, что сокращает энергопотребление
- **Программирование с использованием USB** - сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу; возможность в будущем подключения к сети по Ethernet и удаленная телеметрия
- **Изоляция из сплошных панелей** - перекрывающиеся внахлест изоляционные панели, облицованные фольгой, идеально удерживают тепло

4 эффективные функции для экономии времени


- **Контроллер с цветным сенсорным дисплеем** - удобный в использовании интуитивный элемент управления для быстрого и простого программирования с минимальными затратами времени на обучение
- **Меню «Избранное»** - моментальный доступ к наиболее часто используемым программам
- **Функция нескольких циклов** - позволяет выполнять одновременно 4 разных цикла выпекания в одной печи
- **Таймер на 7 дней** - полностью автоматическое управление работой печи для повышения производительности



Технические характеристики

eco-touch № модели	4/5 противней			10 противней	
	FG153T	FG158T	FG173T	FG149T	FG170T
Размер противня (мм, если не указано иное)	400 x 600	400 x 600	400 x 600	400 x 600	400 x 800
Количество противней	4/5	4/5	4/5	10	10
Расстояние между противнями (мм)	93	84	93	100	100
Высота (мм)	525	570	525	1170	1170
Высота печи на основании (мм)				1870	1870
Ширина (мм)	780	1000	780	780	780
Ширина при закрытой двери, вкл. ручку (мм)*5	1103	890	1303	1109	1309
Ширина при полностью открытой двери (мм)*5	1610	1610	1810	1609	1809
Вес (кг), пригл.	115	110	160	250	262
Общая потребляемая мощность (Квт)	7,5	7,5	7,5	15	17
Подача воды	■ ¹				
Модульность	■	■	■	■	■
Пейзажная ориентация противней		■			
Портретная ориентация противней	■		■	■	■
Контроллер Eco-Touch	■	■	■	■	■
Петли двери справа	■	■	■	■	■
Петли двери слева	■	■	■	■	■
Электропитание - однофазное	■ ²	■ ²	■ ²		
Электропитание - трехфазное	■ ³	■ ³	■ ³	■ ⁴	■ ⁴
Подача пара	■	■	■	■	■
Светодиодное освещение двери	■	■	■	■	■
Установка в стойку	■	■	■	■	■
Опции					
Система удаления накипи	□	□	□	□	□
Водяной конденсатор	□	□	□	□	□
Воздушный конденсатор					
Панель	□	□	□	□	□
Базовый модуль высотой 300 мм	□	□	□		
Базовый модуль высотой 500 мм	□	□	□		
Базовый модуль высотой 595 мм	□	□	□		
Базовый модуль высотой 700 мм	□	□	□		
Базовый модуль высотой 745 мм	□	□	□		
Базовый модуль высотой 920 мм	□	□	□		
Печи пригодны для:					
Великобритания	■	■	■	■	
Европа	■	■		■	■
Британское содружество наций	■	■		■	
США и Канада	■	■		■	
Остальной мир	■	■	■	■	■

Характеристики верны на момент публикации. Компания MONO Equipment оставляет за собой право на изменение характеристик без предварительного уведомления.



MONO Equipment

Queensway, Swansea West Industrial Park,
Swansea SA5 4EB, United Kingdom

Тел: +44 (0)1792 561 234 (коммутатор)

Тел: +44 (0)1792 564 000 (продажи в Великобритании)

Тел: +44 (0)1792 564 004 (международные продажи)

Тел: +44 (0)1792 564 048 / +44 (0)1792 564 039 (запчасти)

Факс: +44 (0)1792 561 016

Эл. почта: sales@monoequip.com

Web: www.monoequip.com



FM12346

EMS 595394

■ Доступно □ Опция

■¹ Печь поставляется с гибким шлангом длиной 1 метр с разъемом с внутр. резьбой 3/4" БТС с обеих сторон. Необходимое давление воды 2 - 6 бар (стандартное давление воды в стране установки находится в данном диапазоне). Настоятельно рекомендуется установить устройство водоподготовки в систему подачи воды для данного оборудования. Данное устройство должно снижать жесткость воды до минимума. Слив для данной печи не требуется. См. опции для использования вместе с устройством водоподготовки.

■² 50 Гц; предохранитель срабатывает при 40 А. Печи с питанием от однофазной электросети поставляются с вилкой кабеля питания LEGRAND 587-00 (или аналогичной) и кабелем питания длиной 2,5 метра. На месте монтажа должна быть установлена стенная розетка LEGRAND 587-40 (или аналогичная) и устройство развязки.

■³ 50 Гц; предохранитель срабатывает при 15 А на фазу. Печи с питанием от трехфазной электросети поставляются с вилкой кабеля питания LEGRAND 574-29 (или аналогичной) и кабелем питания длиной 2,5 метра. На месте монтажа должна быть установлена стенная розетка LEGRAND 0553-53 (или аналогичная) и устройство развязки (или модель розетки 0592-11 без токоведущих частей с лицевой стороны).

■⁴ 3 фазы и нейтраль, срабатывает при 32 А; 415 В; 50 Гц. На месте монтажа должна быть установлена стенная розетка LEGRAND 0553-53 (или аналогичная) и устройство развязки (или модель розетки 0592-11 без токоведущих частей с лицевой стороны).

*5 - не включая услуги.

Спрашивайте более подробную информацию по параметрам электропитания для США в компании MONO Equipment.

компании IBOoC



Дух совершенства